



ENERCRONO

CRONOTERMOSTATO DIGITALE REMOTO

ENERCRONO GSM



MASSIMO COMFORT, MASSIMA AUTONOMIA!

ENERCRONO GSM permette la gestione in totale autonomia della climatizzazione di casa vostra anche da lontano tramite il vostro telefono cellulare.

ENERCRONO GSM

ENERCRONO GSM si installa come un normale termostato e non necessita di una linea telefonica fissa. Il modulo GSM integrato garantisce la compatibilità con le principali sim card in commercio. È possibile comandare le principali funzionalità del cronotermostato anche da remoto tramite l'invio di sms, diventando così l'accessorio ideale per la termoregolazione delle seconde case.

SEGNALI DI ALLARME

Per semplificare ulteriormente la programmazione del tuo cronotermostato, gli allarmi li puoi trovare già configurati nello strumento:

- un allarme di alimentazione elettrica
- un allarme di temperatura minima
- un allarme generico esterno.

INTERROGAZIONI A DISTANZA

È possibile interrogare a distanza il cronotermostato per:

- richiedere la temperatura misurata
- richiedere la situazione globale del tuo impianto
- impostare la modalità di funzionamento automatico
- impostare la modalità di funzionamento manuale
- impostare lo spegnimento dello strumento
- impostare la temperatura di regolazione.



ENERCRONO permette di personalizzare la programmazione settimanale modificando i parametri (orario, data, temperatura, durata) seguendo le semplici istruzioni descritte sull'apposito manuale d'uso e facilmente gestibili dall'ampio display retroilluminato.

CARATTERISTICHE

- Ampio display
- Segnale di connessione GSM
- Base in plastica per fissaggio a parete
- Controllo di temperatura differenziato lungo l'arco della giornata
- Programmazione preimpostata o personalizzabile
- Controllo di temperatura sia per il Riscaldamento che per il Condizionamento
- Ingressi per sonde di controllo aggiuntive
- Indicazione del livello di batteria
- Ingresso digitale per accensione/spegnimento a distanza tramite contatto esterno
- Cambio automatico ora solare/legale
- Funzione antigelo

Dati Tecnici		ENERCRONO GSM
Classe del dispositivo di controllo della temperatura		IV
Contributo efficienza energetica	%	2
Livelli di temperatura programmabili	-	3
Alimentazione batteria	V	1,5 (AA)
Dimensione (L x H x P)	mm	132 x 95 x 26

Per maggiori informazioni:

ENERGAS – Corso Emilia 6/A 10152 Torino (TO) – www.energasitalia.it